

B-SX4/B-SX5

High End High Quality
Industrials Printer



延續傳統效能
科技及技術設計結合

日本 TOSHIBA TEC 全新一代的 B-SX4T/B-SX5T
32bit CPU High-class 工業級的列印機

穩定高效率, 性能卓越

高適應性, 全功能設計, 適合多種行業

例如: 化學業 ; 醫藥業 ; 紡織業

電子業 ; 通訊業.....

TOSHIBA

B-SX4 B-SX5



	B-SX4T	B-SX5T
列印模式	熱轉、熱感式	
列印頭	Edge type	
解析度	8 dots/mm(203 dpi)	12.05 dots/mm (306 dpi)
列印寬度	最寬至 104 mm	最寬至 127.5 mm
列印長度	最長至 1,498 mm	
列印速度	最高 254 mm/sec (10 ips)	最高 203.2 mm/sec (8 ips)
記憶體	8MB	16MB
碳帶節省器	選購	標準內建
傳輸介面	2 serial ports, Bi-directional parallel port, Expansion I/O*, PCMCIA I/F**, 10/100 Internal LAN I/F**, USB**	
條碼	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14	
2D條碼	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417	
字型	Bitmap font (21 fonts), Outline font (7 fonts), Writable characters (132 fonts), Optional TrueType fonts (20 types)*	
選購配備	Swing cutter module, rotary cutter module, strip module & rewinder***, USB Interface, built-in LAN board, Expansion I/O***, 2-slot-PCMCIA I/F board	
外觀尺寸	291 mm (W) x 460 mm (D) x 308 mm (H)	
重量	18 kg (without media and ribbon)	19 kg (without media and ribbon)

- 1 具有列印頭斷線警示功能.
- 2 具有當碳帶使用尚餘30或70公尺警示功能.
- 3 列印資料緩衝區容量高達 6MB (B-SX5) 及 1M (B-SX4) .
- 4 B-SX5T在裁切模式具有列印頭抬起功能防止回拉污損印材表面.
- 5 具有最末張補印功能,可得知最末張內容.
- 6 內含Basic編譯器可做資料運算.
- 7 列印結構採側邊抬起,便於使用者清潔保養,延長使用壽命.

* Option for the B-SX4
 ** Optional
 *** Standard on the B-SX5



高速回旋裁刀模組



標準式裁刀模組



回捲器模組