

## 工業級標籤條碼印表機 X 系列

新上市

**X-2300E 203dpi**

(內建乙太網路伺服器機種)



**X-3200 300dpi**

旗艦型工業用



新上市

**X-3200E 300dpi**

(內建乙太網路伺服器機種)



# 工業級標籤條碼印表機 X 系列

## 產品特點

- 可支援大量印製需求，LCD螢幕方便操作與設定
- 32位元中央處理器以及加大記憶體：8MB快閃記憶體/16MB SDRAM
- 提供並列埠、串列埠、USB三種通訊介面及內建式乙太網路(Ethernet)滿足多種應用需求
- 自動紙張校對功能
- SNMP功能便於網路管理
- RTC內建
- 三種指令集：PPLA/PPLB/PPLZ
- 改善列印噪音
- 可調反射式與穿透式兩種紙張感測裝置，提升列印有效度，符合多樣化的紙材應用
- 內碳帶與外碳帶兩種模式切換裝置
- 支援Windows 7
- 支援1D/GS1 DataBar, 2D/Composite codes 及QR barcodes
- 可容納360米碳帶與8吋紙捲的工業級規格
- 便於安裝操作的軟體工具：  
BarTender/Printer Utility/Font Utility
- 多種選購配件：裁紙器、剝紙器、紙捲架、專利ArgoKee外接式鍵盤

## 應用領域

藥品管理  
倉儲管理  
物流貨運  
布料加工  
工廠產線  
貨品包裝

**ARGOX**  
*Empower the Barcode*





## 特色簡介

X-2300E



X-3200



X-3200E



### X-2300E

**X-2300E** 為Argox工業級標籤印表機系列的最新機種，列印速度可達6ips、提供解析度203 dpi列印，可滿足有大量印製的需求者使用。X-2300E內建乙太網路伺服器，使用者可運用網路伺服器傳送列印指令及檔案；或透過SNMP設定即時訊息回傳等功能，來提升印製效率並簡化流程。不論內碳帶或外碳帶可依需求自行切換，紙張感測裝置則包含可調反射式與穿透式兩種，符合多樣化的紙材應用。除了容易操作、性能穩定之外，加大的記憶體8MB Flash ROM/16 MB SDRAM更是一大優點，讓資料處理保有更大的彈性與便利性。X-2300E提供多語系LCD視窗，方便手動設定參數，或於單機作業時利用視窗確認列印內容，X-2300E亦內建RTC功能，不需透過電腦即可列印時間資訊。通訊介面包括串列埠、並列埠，USB、PS/2 鍵盤口以及Ethernet接孔，為使用者打造最便利友善的作業環境，X-2300E是企業用戶最超值經濟的選擇！

### X-3200 / X-3200E

**X-3200** 是最新上市的300dpi高解析度工業用旗艦機種，結合X-1000VL與X-2000V的多重優點之外，記憶體加大到8MB Flash ROM及16MB SDRAM，改善列印噪音，且能直接下載多種二位元組亞洲字型，內建的RTC功能，客戶列印時間與日期不需要另外安裝RTC卡，並加入紙張自動校對功能，使用更方便，將列印工作提升到最簡化的境界。X-3200E提供內建式乙太網路伺服器，結合網路介面來達成更多元應用。X-3200/X-3200E堅固耐用同時具備亮眼的表現，將客戶的投資無限增值！



> X系列與Argokee鍵盤及掃描器









> X系列搭配裁紙器



> X系列搭配剝紙器



> X系列搭配迴紙器

規格	X-2300E	X-3200	X-3200E
列印方式	熱感式&熱轉式		
解析度	203dpi	300 dpi	
列印速度	2~6 吋(每秒)	1~5 吋(每秒)	
列印長度	最大100吋(254公分) / 最小0.2吋(0.5公分)	最大50吋(127公分) / 最小0.2吋(0.5公分)	
最大列印寬度	4.09 吋 (10.4公分)	4.16 吋 (105.7公分)	
記憶體	16MB DRAM(13MB使用者可用) 8MB Flash ROM(6MB使用者可用)		
中央處理器	32位元		
感測裝置	紙張偵測器(移動反射式x1、移動穿透式x1)、印字頭抬起感測器、碳帶用墨感測器		
操作面板	背光LCD螢幕, LED指示燈x3		
操作鍵	Feed鍵(Config.)/Pause鍵(Calibr.)/Cancel鍵(Reset)		
通訊介面	並列埠(Parallel)、串列埠(RS-232)、USB、PS/2 鍵盤口、內建式乙太網路(Ethernet)	並列埠(Parallel)、串列埠(RS-232)、USB、PS/2 鍵盤口	並列埠(Parallel)、串列埠(RS-232)、USB、PS/2 鍵盤口、內建式乙太網路(Ethernet)
字型	5種國際標準字形(1.25毫米~6毫米), 最大可達 24x24, 四方向旋轉0°~270°, 可由軟體下載 Windows True Type 字形		
一維條碼	<p>PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar</p> <p>PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 9 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar</p> <p>PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code128 subset A/B/C, Code128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11</p>		
二維條碼	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code		
圖片格式	PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary raster(PPLB Only) PPLZ: GRF, Hex and GDI		
指令集	X-2300E: PPLA / PPLB X-2300ZE: PPLZ	X-3200: PPLA/PPLB X-3200Z: PPLZ	X-3200E: PPLA / PPLB X-3200ZE: PPLZ
應用軟體	Windows 驅動程式(支援Windows7); 標籤編輯軟體 – BarTender / Printer Utility / Font Utility		
紙張種類	紙捲式, 標籤式(連續紙、間距紙、摺疊紙、票券、吊牌、布標...等)		
紙張規格	最大寬度: 11.2公分 最小寬度: 2.54公分 紙張厚度: 0.0635~0.254毫米 紙捲軸心3.8公分可容紙捲外徑17.8公分 紙捲軸心7.6公分可容紙捲外徑20.3公分		
碳帶規格	寬度: 2.54~11.2公分 最大外徑: 7.6公分 最大長度: 360公尺(蠟質) 內徑寬度: 2.54公分 適用種類: 蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)		
尺寸	263 毫米(長) x 250 毫米(寬) x 418 毫米(高)		
重量	11 公斤		
電源供應	內建切換式電源供應器: 100 ~ 240VAC, 50/60 Hz, 5A		
環境條件	操作環境: 4°C~38°C(相對溼度10% ~ 90%), 儲存環境: -20°C~50°C		
選購配件	開刀裁紙器、旋刀裁紙器、剝紙器、外掛紙架、內部紙張迴轉器、專利ArgoKee外接式鍵盤不需接電腦可單獨作業		
RTC卡 (Real Time Clock)	內建Type CR2032, +3V, 225mAh		
安規認證	     		

\*以上規格僅供參考, 如有變更將不另行通知, 詳細規格及最新產品資訊, 請參閱產品使用手冊

廠商資訊